



Sous-couche de feutre acoustique pour plancher flottant

Acoustic felt underlayment for floating floor

Installation facile et rapide
Fast and easy installation



Caractéristiques

- Réduit les bruits d'impacts et les bruits aériens
- Protection contre l'humidité et la moisissure
- Sans odeur
- Non toxique
- Contribue à l'isolation thermique du plancher
- Contenu 100% recyclé
- Conçue selon la philosophie Leed®
- Convient à tous les types de planchers flottants

Characteristics

- Reduces impact and airborne noises
- Great protection against humidity and moisture
- Unscented
- Non-toxic
- Amplifies the thermal insulation value of the floor
- 100% recycled content
- Designed with Leed® philosophy in mind
- Suitable for all types floating floors

Fiche technique / Technical data

Feutre / Felt

Couverture / Coverage

100 pi² (9,29 m²) / sq. ft.

Longueur / Length

33,3' (10,25 m)

Largeur / Width

36" (0,91 m)

Épaisseur / Thickness

1/8" (3,2 mm)

Coupe-vapeur / Vapor barrier

0,2 mm

Mode d'emploi

- Déroulez le rouleau parallèle au mur avec le coupe-vapeur vers le haut.
- Scellez les joints ensemble sans les chevaucher, en utilisant un ruban adhésif coupe-vapeur.
- Installez les lattes de plancher de façon perpendiculaire à la sous-couche.

Instructions for use

- Unroll the material parallel to the wall with the vapor barrier facing up.
- Seal the seams with vapor barrier tape without overlapping the felt.
- Install floor planks perpendicular to the long side of the acoustical felt underlayment.



Texel®

A DIVISION OF
UNE DIVISION DE **ADS INC.**